

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari Siemens 3RH29111HA21 è progettato per l'installazione frontale su contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2. Dispone di 2 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con morsetti a vite per una connessione sicura.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti: 2 NO + 1 NC
- Tipo di montaggio: Frontale
- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Compatibilità: Contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale di impiego (Ie) in AC-15, 230V: 6 A
- Corrente nominale di impiego (Ie) in DC-12, 24V: 10 A
- Durata di vita meccanica: 10.000.000 cicli
- Durata di vita elettrica in AC-15, 230V: 200.000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -55°C a +80°C
- Grado di protezione frontale: IP20

Dimensioni

- Larghezza: 36 mm
- Altezza: 37,5 mm
- Profondità: 43,7 mm

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01/10/2009
- Paese di origine: Repubblica Ceca

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209829374
- UPC: 662643910100
- Codice doganale: 85365080
- Peso netto: 0,110 lb
- Dimensioni dell'imballo: 2,047 x 2,52 x 1,85 pollici

Note

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH29111HA21 è ideale per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua installazione frontale consente un montaggio semplice e rapido sui contattori compatibili.