#### Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari SIEMENS 3RH2911-1HA22 è progettato per il montaggio frontale su contattori delle serie 3RT2 e 3RH2. Dispone di 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC), con morsetti a vite per una connessione sicura.

### **Caratteristiche Tecniche**

- \*\*Configurazione dei contatti:\*\* 2 NO + 2 NC
- \*\*Tipo di morsetti:\*\* Morsetti a vite
- \*\*Compatibilità:\*\* Contattori 3RT2 e 3RH2
- \*\*Tensione di isolamento nominale:\*\* 690 V
- \*\*Tensione di tenuta a impulso nominale:\*\* 6 kV
- \*\*Corrente nominale di impiego (AC-15):\*\*
- 24 V: 6 A
- 230 V: 6 A
- 400 V: 3 A
- \*\*Corrente nominale di impiego (DC-13):\*\*
- 24 V: 6 A
- 60 V: 2 A
- 110 V: 1 A
- 220 V: 0,3 A
- \*\*Durata meccanica:\*\* 10.000.000 cicli
- \*\*Durata elettrica (AC-15, 230 V):\*\* 200.000 cicli
- \*\*Temperatura ambiente di esercizio: \*\* da -25 °C a +60 °C
- \*\*Temperatura di stoccaggio:\*\* da -55 °C a +80 °C
- \*\*Grado di protezione (fronte):\*\* IP20

#### Dimensioni e Peso

- \*\*Larghezza:\*\* 36 mm
- \*\*Altezza:\*\* 37,5 mm
- \*\*Profondità:\*\* 43,7 mm
- \*\*Peso netto:\*\* 0,057 kg

## Certificazioni e Conformità

- \*\*Conformità RoHS:\*\* Sì, conforme dal 01.10.2009
- \*\*Paese di origine:\*\* Repubblica Ceca

# **Informazioni Aggiuntive**

- \*\*EAN:\*\* 4011209829312
- \*\*UPC:\*\* 662643910117
- \*\*Codice doganale:\*\* 85365080

## Note

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH2911-1HA22 è ideale per l'espansione delle funzionalità dei contattori SIEMENS delle serie 3RT2 e 3RH2, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali.