

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari SIEMENS 3RH2911-1HA22 è progettato per il montaggio frontale su contattori delle serie 3RT2 e 3RH2. Dispone di 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC), con morsetti a vite per una connessione sicura.

Caratteristiche Tecniche

- ****Configurazione dei contatti:**** 2 NO + 2 NC
- ****Tipo di morsetti:**** Morsetti a vite
- ****Compatibilità:**** Contattori 3RT2 e 3RH2
- ****Tensione di isolamento nominale:**** 690 V
- ****Tensione di tenuta a impulso nominale:**** 6 kV
- ****Corrente nominale di impiego (AC-15):****
 - 24 V: 6 A
 - 230 V: 6 A
 - 400 V: 3 A
- ****Corrente nominale di impiego (DC-13):****
 - 24 V: 6 A
 - 60 V: 2 A
 - 110 V: 1 A
 - 220 V: 0,3 A
- ****Durata meccanica:**** 10.000.000 cicli
- ****Durata elettrica (AC-15, 230 V):**** 200.000 cicli
- ****Temperatura ambiente di esercizio:**** da -25 °C a +60 °C
- ****Temperatura di stoccaggio:**** da -55 °C a +80 °C
- ****Grado di protezione (fronte):**** IP20

Dimensioni e Peso

- ****Larghezza:**** 36 mm
- ****Altezza:**** 37,5 mm
- ****Profondità:**** 43,7 mm
- ****Peso netto:**** 0,057 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Sì, conforme dal 01.10.2009
- ****Paese di origine:**** Repubblica Ceca

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209829312
- ****UPC:**** 662643910117
- ****Codice doganale:**** 85365080

Note

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH2911-1HA22 è ideale per l'espansione delle funzionalità dei contattori SIEMENS delle serie 3RT2 e 3RH2, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali.