Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari Siemens 3RH29111HA31 è progettato per l'installazione frontale su contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2. Dispone di 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con morsetti a vite per una connessione sicura.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti: 3 NO + 1 NC
- Tipo di montaggio: Frontale
- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Compatibilità: Contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2

Specifiche Tecniche

- Tensione di isolamento (con grado di inquinamento 3): 690 V AC
- Tensione di tenuta a impulso: 6 kV
- Corrente di impiego nominale Ie per AC-15, 230 V: 6 A
- Grado di protezione lato frontale: IP20
- Temperatura ambiente durante l'esercizio: da -25 °C a +60 °C
- Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio: da -55 °C a +80 °C

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 36 mm
- Altezza: 37,5 mm
- Profondità: 43,7 mm
- Peso netto: 0,056 kg

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01.10.2009

- Paese di origine: Repubblica Ceca

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209829350

- UPC: 662643910131

- Codice doganale: 85365080

- Gruppo prodotti: 5344

- Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter: 5PG / 41B

- Tempo minimo di produzione: 3 giorni

- Dimensioni dell'imballo: 50,00 x 60,00 x 48,00 mm

- Unità Quantità: 1 Pezzo

- Quantità imballo: 1

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.