

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH29111MA11 è un blocco di contatti ausiliari progettato per l'espansione dei contatti nei circuiti di comando. Questo modulo si monta frontalmente su contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2, offrendo una configurazione di contatti 1 NO (normalmente aperto) e 1 NC (normalmente chiuso). L'ingresso dei cavi avviene dal basso tramite morsetti a vite, facilitando l'installazione e la connessione.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH29111MA11?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Configurazione dei contatti: 1 NO + 1 NC
- Tensione nominale di esercizio: fino a 690 V AC/V DC
- Corrente nominale: 6 A a 230 V AC-15; 1 A a 220 V DC-13
- Durata operativa: 200.000 cicli elettrici
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +60°C
- Dimensioni (H x L x P): 37,5 mm x 36 mm x 43,7 mm
- Peso: 0,044 kg
- Metodo di montaggio: a scatto sul lato frontale dei contattori compatibili
- Tipo di connessione: morsetti a vite
- Compatibilità: contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH29111MA11?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Montaggio frontale senza necessità di attrezzi
- Ingressi cavi dal basso per una connessione semplificata
- Elevata durata operativa per applicazioni industriali
- Design compatto adatto a spazi ristretti
- Conformità alle normative internazionali per la sicurezza e l'affidabilità

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH29111MA11?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

Il blocco di contatti ausiliari SIEMENS 3RH29111MA11 è ideale per l'uso in sistemi di automazione industriale, quadri elettrici e altre applicazioni che richiedono l'espansione dei

contatti nei circuiti di comando. La sua compatibilità con i contattori 3RT2 e i relè di contattore 3RH2 lo rende una soluzione versatile per diverse configurazioni di controllo.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH29111MA11?utm_source=openai))

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS dal 01/10/2009
 - Certificazioni: CE, UL Listed, CSA Certified, EAC Certified, CCC Certified
- ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH29111MA11?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 3RH29111MA11
 - EAN: 4011209830011
 - UPC: 662643910162
 - Paese di origine: Repubblica Ceca
 - Peso netto: 0,044 kg
 - Dimensioni dell'imballaggio: 1,969 x 2,362 x 1,693 pollici
- ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH29111MA11?utm_source=openai))