

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari SIEMENS 3RH29111XA220MA0 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. Questo modulo frontale è compatibile con i contattori 3RT2 e i relè di contattore 3RH2, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione dei Contatti:** 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC).
- **Percorsi di Corrente:** 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO.
- **Terminali:** Morsetti a vite per una connessione sicura e semplice.
- **Compatibilità:** Adatto per contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2.

Specifiche Tecniche

- **Corrente Nominale di Impiego (Ie):** 6 A per AC-15 a 230 V.
- **Tensione di Isolamento Nominale:** 690 V.
- **Tensione di Tenuta a Impulso Nominale:** 6 kV.
- **Durata Meccanica:** Fino a 10.000.000 di cicli di manovra.
- **Durata Elettrica:** Circa 200.000 cicli di manovra con AC-15 a 230 V.

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di Esercizio:** Da -25°C a +60°C.
- **Temperatura di Stoccaggio:** Da -55°C a +80°C.

Dimensioni e Montaggio

- **Larghezza:** 36 mm.
- **Altezza:** 41,5 mm.

- ****Profondità:**** 47,7 mm.
- ****Tipo di Montaggio:**** Fissaggio a scatto frontale senza necessità di attrezzi.

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme alle direttive RoHS dal 01/10/2009.
- ****Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì.
- ****Paese di Origine:**** Repubblica Ceca.

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209891579.
- ****Codice Prodotto:**** 3RH29111XA220MA0.
- ****Peso Netto:**** 0,128 lb.
- ****Dimensioni Imballo:**** 2,047 x 2,283 x 1,772 pollici.

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.