Descrizione del Prodotto

Il blocco di contatti ausiliari Siemens SIRIUS 3RH29111XA310MA0 è progettato per l'installazione frontale su contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2. Dispone di 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con connessione tramite morsetti a vite.

Specifiche Tecniche

- **Configurazione dei contatti:** 3 NO + 1 NC
- **Corrente nominale di esercizio (AC-12):** 10 A a 24 V, 10 A a 230 V
- **Corrente nominale di esercizio (AC-15):** 6 A a 24 V, 6 A a 230 V, 3 A a 400 V, 1 A a 690 V
- **Corrente nominale di esercizio (DC-12):** 10 A a 24 V, 3 A a 110 V, 1 A a 220 V
- **Corrente nominale di esercizio (DC-13):** 6 A a 24 V, 2 A a 60 V, 1 A a 110 V, 0.3 A a 220 V
- **Durata meccanica:** 10.000.000 cicli
- **Durata elettrica (AC-15 a 230 V):** 200.000 cicli
- **Temperatura ambiente in funzionamento:** da -25 °C a +60 °C
- **Temperatura ambiente di stoccaggio: ** da -55 °C a +80 °C
- **Grado di protezione frontale:** IP20
- **Metodo di montaggio:** a scatto
- **Dimensioni (L x A x P):** 36 mm x 37,5 mm x 43,7 mm
- **Connessione elettrica:** morsetti a vite
- **Sezioni dei conduttori collegabili per contatti ausiliari:**
- Flessibili con capicorda: 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
- AWG: 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

Certificazioni e Approvazioni

- **Conformità EMC**
- **Certificazioni:** CCC, CSA, CE, EAC, RCM, UL, ABS, RMRS, PRS, VDE, Lloyd's Register, Bureau Veritas, RINA
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 01/10/2009
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di articolo: ** 3RH29111XA310MA0

- **Peso netto:** 0,123 lb
- **Paese di origine:** Repubblica Ceca
- **Codice EAN:** 4011209896031
- **Codice UPC:** 040892957341
- **Codice merceologico:** 85365080

Note

Le informazioni sopra riportate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale Siemens per le specifiche più aggiornate.