

## **Descrizione del Prodotto**

Il blocco contatti ausiliari frontale SIEMENS 3RH29112FA40 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. È compatibile con i contattori 3RT2 e i contattori ausiliari 3RH2, e può essere montato senza attrezzi.

## **Caratteristiche Principali**

- Configurazione: 4 contatti NO
- Compatibilità: contattori 3RH2 e 3RT2
- Montaggio: frontale o laterale
- Connessione: morsetti a vite e a molla

## **Specifiche Tecniche**

- Numero di contatti di scambio: 0
- Numero di contatti NO: 4
- Numero di contatti NC: 0
- Corrente nominale di impiego I<sub>e</sub> in AC-15, 230V: 6 A
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione con morsetto a molla
- Metodo di montaggio: Altri
- Modello: Fissaggio a innesto
- Portalampada: Nessuno
- Numero di contatti di segnalazione: 0

## **Dimensioni e Peso**

- Altezza: 41,5 mm
- Larghezza: 36 mm

- Profondità: 47,7 mm

- Peso netto: 0,131 lb

### **Informazioni Aggiuntive**

- EAN: 4011209829633

- UPC: 662643910261

- Codice Merceologico: 85365080

- Paese di origine: Repubblica Ceca

- Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2009

- Restituibile: Sì

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

### **Note**

Il blocco contatti ausiliari frontale SIEMENS 3RH29112FA40 è parte del sistema modulare SIRIUS, che garantisce un'installazione semplice ed efficiente.