

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari Siemens 3RH29112HA21 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. È compatibile con i contattori 3RT2 e i relè di contattore 3RH2, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti: 2 NO (normalmente aperti) e 1 NC (normalmente chiuso).
- Tipo di collegamento: Morsetti a molla per un'installazione rapida e sicura.
- Montaggio: Frontale, senza necessità di attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva.
- Compatibilità: Adatto per contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2.

Specifiche Tecniche

- Tensione nominale di isolamento: 690 V.
- Corrente nominale di impiego (AC-15, 230 V): 6 A.
- Durata meccanica: Fino a 10.000.000 di cicli di manovra.
- Temperatura di esercizio: Da -25°C a +60°C.
- Grado di protezione frontale: IP20.

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 36 mm.
- Profondità: 47,7 mm.
- Altezza: 41,5 mm.
- Peso netto: 0,123 lb (circa 56 g).

Informazioni Aggiuntive

- Codice EAN: 4011209829619.
- Codice UPC: 662643910438.
- Paese di origine: Repubblica Ceca.
- Conformità RoHS: Conforme dal 01/10/2009.
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì.

Applicazioni

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH29112HA21 è ideale per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando, garantendo un'affidabile interruzione e commutazione dei segnali in applicazioni industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.