

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RK11051BE040CA0 è un monitor di sicurezza ASIsafe Basic con 2 uscite a relè (F-RO) e 2 circuiti di abilitazione. Presenta un grado di protezione IP20 e morsetti a vite rimovibili. Il tempo massimo di risposta è di 40 ms. Questo monitor di tipo 2, versione 3, è utilizzabile fino alla Categoria 4 secondo EN 954-1, fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 e fino a SIL 3 secondo IEC 61508.

Specifiche Tecniche

Tensione di alimentazione: 26,5...31,6 V DC

Tipo di tensione di alimentazione: DC

Protocolli supportati:

- AS-Interface: Sì
- AS-Interface Safety at Work: Sì
- Altri protocolli (TCP/IP, PROFIBUS, CAN, ecc.): No

Grado di protezione: IP20

Dimensioni:

- Larghezza: 45 mm
- Altezza: 108 mm
- Profondità: 120 mm

Certificazioni di sicurezza:

- Categoria 4 secondo EN 954-1
- PL e secondo EN ISO 13849-1
- SIL 3 secondo IEC 61508

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto è stato dismesso dal 01/01/2025. Per la conversione, si consiglia l'utilizzo del F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) insieme al F-DQ ET 200SP.

Codici e Identificativi

Codice articolo: 3RK11051BE040CA0

EAN: 4011209533134

UPC: 783087661011

Codice doganale: 85364900

Paese di origine: Repubblica Ceca

Conformità e Normative

Conforme alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS dal 01/07/2006. Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE). Secondo l'articolo 33 del regolamento REACH, il prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Dimensioni e Peso

Dimensioni dell'imballaggio: 4,449 x 2,244 x 5,157 pollici

Peso netto: 0,915 lb

Note

Per ulteriori informazioni e documentazione, consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il rappresentante locale.