Descrizione del Prodotto

Il modulo compatto AS-i K45 digitale 4 DI è progettato per applicazioni industriali che richiedono ingressi digitali affidabili. Offre 4 ingressi digitali con una corrente massima di 200 mA e dispone di 4 prese M12 per una connessione sicura. Il modulo ha un grado di protezione IP67, rendendolo adatto per ambienti difficili. È necessario ordinare separatamente la piastra di montaggio 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00.

Specifiche Tecniche

- Numero di ingressi digitali: 4
- Numero di uscite digitali: 0
- Tipo di uscita digitale: Nessuno
- Tipo di tensione di alimentazione: DC
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 26,5...31,6 V
- Tensione di ingresso consentita: 24...24 V
- Corrente di ingresso a segnale 1: 6 mA
- Tipo di tensione in ingresso: DC
- Tipo di tensione di uscita: DC
- Grado di protezione (IP): IP67
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
- Larghezza: 45 mmAltezza: 80 mm
- Profondità: 30 mm

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209448780
- Codice prodotto: 3RK12000CQ200AA3Codice produttore: 3RK12000CQ200AA3
- Paese di origine: Repubblica CecaConformità RoHS: Sì, dal 01.05.2012
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Accessori Necessari

Per l'installazione del modulo, è necessario ordinare separatamente una delle seguenti piastre di montaggio:

- Piastra di montaggio per montaggio a parete: 3RK1901-2EA00
- Piastra di montaggio per montaggio su guida DIN: 3RK1901-2DA00

Note

Il modulo è conforme alle direttive RoHS e WEEE, garantendo il rispetto delle normative ambientali vigenti. È progettato per essere utilizzato in ambienti industriali con requisiti di protezione elevati, grazie al suo grado di protezione IP67.