

Descrizione del Prodotto

Il modulo compatto AS-i K60 digitale 8 DI, con grado di protezione IP67, offre 8 ingressi digitali con una corrente massima di 200 mA. Dispone di 8 prese M12 con assegnazione Y-II. La piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 deve essere ordinata separatamente.

Caratteristiche Principali

- Numero di ingressi digitali: 8
- Corrente massima per ingresso: 200 mA
- Tipo di connettori: 8 x prese M12
- Assegnazione: Y-II
- Grado di protezione: IP67
- Piastra di montaggio: 3RK1901-0CA00 (da ordinare separatamente)

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,190 kg
- Dimensioni dell'imballaggio: 75,00 x 165,00 x 48,00 mm
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- Conformità RoHS: Sì, dal 01.05.2012

Codici e Classificazioni

- Numero articolo: 3RK12000DQ000AA3
- EAN: 4011209325920
- UPC: 754554432267
- Codice merceologico: 85371098
- Classificazione eClass: 27-24-26-04

- Classificazione ETIM: EC001599

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.