

Descrizione del Prodotto

L'avviatore diretto Siemens 3RK13010KB000AA2 è progettato per l'utilizzo con il sistema ET 200S. Questo modulo elettromeccanico è ideale per il controllo di motori trifase, offrendo una soluzione compatta e affidabile per applicazioni industriali.

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3127397/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma di regolazione della corrente:** 0,9...1,25 A AC-3
- **Potenza nominale:** 0,37 kW a 400 V
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC
- **Tipo di tensione per l'azionamento:** DC
- **Posizione di montaggio:** Verticale, orizzontale
- **Tipo di fissaggio:** Innestabile su modulo terminale
- **Dimensioni (H x L x P):** 265 mm x 90 mm x 120 mm
- **Altitudine di installazione massima:** 2.000 m

([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/siemens/3rk1301-0kb00-1aa2-3rk13010kb001aa2-siemens-rs1-x-per-et-200s-elettro-mech-revers-starter-espandibile-cam?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS dal 26/10/2016 e presenta un peso netto di 3,086 lb. Si noti che il prodotto è stato dismesso dal 01/10/2023; il successore è il sistema ET 200SP con i suoi moduli compatti per avviatori motore.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK13010KB001AA2?utm_source=openai))