Descrizione del Prodotto

L'avviatore diretto DS1-X per ET 200S è un modulo elettromeccanico progettato per il controllo di motori trifase, con una potenza nominale di 0,55 kW a 400 V. Offre un campo di regolazione della corrente compreso tra 1,1 e 1,6 A in AC-3. Questo avviatore è espandibile e compatibile con il modulo di controllo freno.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK13011AB000AA2?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC (range operativo: 20,4 28,8 V DC)
- Tensione di carico: 200 400 V
- Corrente di uscita: 1,6 APotenza di carico: 550 W
- Tipo di motore supportato: Motore AC
- Tipo di controllo/azionamento: Avviatore motore
- Numero di motori supportati: 1
- Tipo di montaggio: Montaggio su telaio
- Temperatura di funzionamento: 0°C 60°C
- Dimensioni: 265 mm (altezza) x 45 mm (larghezza) x 120 mm (profondità)
- Peso netto: 2,070 lb
- Posizione di montaggio: Verticale, orizzontale
- Altitudine di installazione: Fino a 2.000 m sopra il livello del mare
- Conformità RoHS: Sì, dal 26/10/2016
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Paese di origine: Germania
- Codice EAN: 4011209512931
- Codice UPC: 662643248753
- Codice merce: 85364900
- Gruppo di prezzo: 707
- Gruppo prodotto: 4962
- Codice gruppo: R711
- Regolamenti di controllo delle esportazioni: ECCN: N / AL: N
- Data di cancellazione del prodotto: 01/10/2023
- Informazioni aggiuntive: Il successore è il sistema ET 200SP con i suoi moduli avviatori motore compatti.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK13011AB000AA2?utm source=openai))

Note Aggiuntive

Questo prodotto è stato cancellato dal 1° ottobre 2023. Il successore consigliato è il sistema ET 200SP con i suoi moduli avviatori motore compatti.

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK13011AB000AA2?utm_source=openai)) \end{tabular}$