

Descrizione del Prodotto

L'avviatore diretto standard DS1-X per ET 200S è un modulo elettromeccanico progettato per il controllo di motori trifase. Offre una gamma di regolazione da 5,5 a 8 A in AC-3, con una potenza nominale di 3 kW a 400 V. Questo avviatore è espandibile e include un modulo di controllo del freno.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK1301-1HB00-0AA2?utm_source=openai))(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK1301-1HB00-0AA2?utm_source=openai)

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 20,4 - 28,8 V DC
- Tensione di carico: 200 - 400 V
- Corrente di uscita: 8 A
- Potenza di carico: 3 kW
- Frequenza operativa: 50/60 Hz
- Numero di poli: 3
- Tipo di connessione: a vite
- Relè di sovraccarico: bimetallico
- Cicli operativi: 100.000
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 265 mm (H) x 45 mm (L) x 120 mm (P)
- Peso: 0,8 kg

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 3RK13011HB000AA2
- Codice EAN: 4011209513006
- Codice UPC: 040892691740
- Codice merceologico: 85364900
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: dal 26/10/2016
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 01/10/2023. Il successore è il sistema ET 200SP con i

suoi moduli avviatori motore compatti.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK1301-1HB00-0AA2?utm_source=openai))