

Descrizione del Prodotto

L'avviatore diretto fail-safe High Feature SIEMENS 3RK13080CB000CP0 è progettato per il comando funzionale di motori trifase, offrendo protezione elettronica da sovraccarico fino a 0,25 kW a 400 V. Il dispositivo supporta un intervallo di regolazione della corrente da 0,3 a 1 A e include la funzionalità PROFIenergy. È possibile integrare un modulo opzionale 3DI/LC per ulteriori ingressi digitali e controllo locale.

Caratteristiche Principali

- Commutazione elettronica con protezione da sovraccarico fino a 0,25 kW a 400 V.
- Intervallo di regolazione della corrente: 0,3 - 1 A.
- Supporto PROFIenergy per l'ottimizzazione del consumo energetico.
- Opzione per modulo 3DI/LC per controllo locale e ingressi digitali aggiuntivi.

Specifiche Tecniche

- Tensione di comando: 20,4 - 28,8 V DC.
- Corrente nominale di impiego (I_e): 1 A.
- Potenza nominale di esercizio per AC-3, 230 V, 3 fasi: 0,4 kW.
- Protezione da cortocircuito integrata.
- Grado di protezione: IP20.
- Dimensioni (L x A x P): 30 mm x 142 mm x 150 mm.
- Peso netto: 0,56 kg.

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS dal 15/04/2016.
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE).
- Informativa REACH Art. 33 relativa alla presenza di piombo (CAS-No. 7439-92-1) in

concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 3RK13080CB000CP0.
- EAN: 4047621012223.
- Codice prodotto: SIE3RK13080CB000CP0.
- Paese di origine: Germania.
- Codice doganale: 85371098.

Per ulteriori dettagli e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.