Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RK13080DD000CP0 è un avviatore reversibile fail-safe ad alta funzionalità, con commutazione elettronica e protezione elettronica da sovraccarico fino a 4 kW / 400 V. L'intervallo di regolazione è compreso tra 2,8 e 9 A. Supporta la funzione PROFIenergy e offre l'opzione per un modulo 3DI/LC.

Caratteristiche Principali

- Commutazione elettronica
- Protezione elettronica da sovraccarico
- Potenza nominale fino a 4 kW a 400 V
- Intervallo di regolazione: 2,8 9 A
- Supporto PROFIenergy
- Opzione per modulo 3DI/LC

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 20,4 28,8 V DC
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza nominale: 4 kW
- Numero di fasi: 3
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 60°C

Dimensioni e Peso

- Altezza: 142 mm
- Larghezza: 30 mm

- Profondità: 150 mm

- Peso netto: 0,579 kg

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì, dal 15.04.2016

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

– REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0.1%~p/p

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4047621012322

- UPC: 804766464362

- Codice merce: 85371098

- Paese di origine: Germania

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.