

Descrizione del Prodotto

L'avviatore motore Siemens SIRIUS 3RK13156LS410AA0 è un avviatore diretto con comunicazione AS-Interface, progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e una protezione efficace dei motori.

Caratteristiche Principali

Questo avviatore offre una protezione elettronica da sovraccarico e supporta l'integrazione con sistemi AS-Interface, facilitando la comunicazione e il controllo all'interno di reti industriali.

Specifiche Tecniche

- **Potenza nominale del motore:** 5,5 kW a 400 V AC
- **Intervallo di corrente:** 1,5 A - 12,0 A
- **Tensione della bobina:** 20,4 V - 28,8 V DC
- **Numero di poli:** 3
- **Grado di protezione:** IP65
- **Dimensioni (H x L x P):** 215 mm x 294 mm x 159 mm
- **Temperatura operativa:** da -25°C a +55°C
- **Durata operativa:** 10.000.000 cicli

Conessioni

L'avviatore è dotato di connettori Han Q4/2 per il circuito di corrente principale e Han Q8/0 per i circuiti ausiliari e di controllo, conformi alla norma ISO 23570.

Funzionalità Aggiuntive

Include protezione elettronica da sovraccarico e supporta l'integrazione con sistemi AS-Interface, facilitando la comunicazione e il controllo all'interno di reti industriali.

Applicazioni Tipiche

Ideale per l'avviamento diretto di motori trifase in applicazioni industriali, come sistemi di trasporto, pompe e ventilatori, dove è richiesta una protezione affidabile e una comunicazione efficiente.

Certificazioni

Conforme agli standard internazionali IEC e UL/CSA, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali.