

Descrizione del Prodotto

Il modulo compatto AS-Interface K60 digitale 2DI/2DQ di Siemens, codice prodotto 3RK1400-1BQ00-0AA3, è progettato per applicazioni industriali che richiedono ingressi e uscite digitali in un formato compatto e robusto. Questo modulo offre due ingressi digitali e due uscite digitali, con un grado di protezione IP67, rendendolo adatto per ambienti industriali difficili.

Caratteristiche Principali

- ****Ingressi Digitali:**** 2 x 1 ingresso, corrente massima di 200 mA.
- ****Uscite Digitali:**** 2 x 1 uscita, corrente massima di 2 A, tensione di 24 V DC.
- ****Connettori:**** 2 x prese standard M12 con assegnazione a Y.
- ****Grado di Protezione:**** IP67, garantendo resistenza alla polvere e all'immersione temporanea in acqua.
- ****Piastra di Montaggio:**** 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente.

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di Alimentazione:**** 24 V DC.
- ****Corrente Massima per Ingresso:**** 200 mA.
- ****Corrente Massima per Uscita:**** 2 A.
- ****Tipo di Uscita Digitale:**** PNP.
- ****Dimensioni dell'Imballo:**** 45,00 x 165,00 x 72,00 mm.
- ****Peso Netto:**** 0,19 kg.

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice EAN:**** 4011209341531.
- ****Codice UPC:**** 887621011222.

- **Codice Doganale:** 85371098.
- **Paese di Origine:** Germania.
- **Conformità RoHS:** Conforme a RoHS dal 01.05.12.

Note

La piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 deve essere ordinata separatamente per l'installazione del modulo.

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o i distributori autorizzati.