

Descrizione del Prodotto

Il modulo compatto AS-i K60 digitale 4DI/4DQ è progettato per applicazioni industriali che richiedono ingressi e uscite digitali in un formato compatto e robusto. Con grado di protezione IP67, è adatto per ambienti difficili.

Caratteristiche Principali

- ****Ingressi Digitali:**** 4 ingressi digitali, ciascuno con una corrente massima di 200 mA.
- ****Uscite Digitali:**** 4 uscite digitali, ciascuna con una corrente massima di 2 A a 24 V DC, con un totale massimo di 4 A per tutte le uscite.
- ****Connettori:**** 8 prese M12 standard per il collegamento di ingressi e uscite.
- ****Montaggio:**** Piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente.

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di Alimentazione:**** 24 V DC.
- ****Corrente Massima per Ingresso:**** 200 mA.
- ****Corrente Massima per Uscita:**** 2 A.
- ****Corrente Totale Massima per Tutte le Uscite:**** 4 A.
- ****Tipo di Connessione:**** Prese M12.
- ****Grado di Protezione:**** IP67.
- ****Dimensioni:**** 60 mm (larghezza) x 152 mm (altezza) x 29 mm (profondità).
- ****Peso Netto:**** 0,19 kg.

Informazioni Aggiuntive

- ****Numero di Articolo:**** 3RK14001CQ000AA3.
- ****EAN:**** 4011209289963.

- ****Paese di Origine:**** Repubblica Ceca.
- ****Conformità RoHS:**** Conforme dal 01/05/2012.
- ****Obbligo di Restituzione WEEE (2012/19/UE):**** Sì.

Note

La piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 deve essere ordinata separatamente per l'installazione del modulo.