

Ecco la scheda tecnica del prodotto SIEMENS 3RK14001DQ030AA3:

Descrizione del Prodotto

Modulo compatto AS-i K60 digitale con 4 ingressi digitali (DI) e 4 uscite digitali (DQ), grado di protezione IP67. Dispone di 4 ingressi con corrente massima di 200 mA e 4 uscite da 1 A a 24 V DC. È dotato di 8 prese standard M12. La piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 deve essere ordinata separatamente.

Numero di Articolo

3RK14001DQ030AA3

Famiglia di Prodotti

Moduli I/O digitali, IP67 - K60

Stato del Prodotto

PM300: Prodotto attivo

Prezzo

Gruppo di prezzo: N4S

Informazioni sulla Consegna

Regolamenti di controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: N

Tempo di consegna standard: 3 giorni

Peso netto: 0,425 lb

Dimensioni dell'imballaggio: 2,953 x 3,74 x 1,772 pollici

Unità di misura: pollici

Unità di quantità: 1 pezzo

Quantità per imballaggio: 1

Informazioni Aggiuntive sul Prodotto

EAN: 4011209406063

UPC: 754554528151

Codice merce: 85371098

Catalogo: CC-IC10

Gruppo prodotto: 3720

Codice gruppo: R711

Paese di origine: Repubblica Ceca

Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01/07/2006

Restituibile: Sì

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Conformità REACH

Secondo l'Articolo 33 del regolamento REACH, questo prodotto contiene le seguenti sostanze della lista dei candidati in concentrazioni superiori allo 0,1% peso su peso (w/w):

- Piombo (CAS-No. 7439-92-1)
- Monossido di piombo (ossido di piombo) (CAS-No. 1317-36-8)
- 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-metilene-di-p-cresolo

In base alle informazioni attualmente disponibili, si presume che queste sostanze non rappresentino alcun rischio se gli articoli sono utilizzati come previsto (incluso lo smaltimento). Si prega di fare riferimento alla documentazione del prodotto per ulteriori dettagli.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di Siemens.

([mall.industry.siemens.com])(<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/>

3RK14001DQ030AA3?utm_source=openai))