

Descrizione del Prodotto

Il dispositivo di indirizzamento AS-Interface V3.0 Siemens 3RK19042AB02 è progettato per l'impostazione degli indirizzi dei moduli slave AS-i, eseguendo test di ingressi/uscite e altre funzioni. Conforme alla specifica AS-i V3.0, dispone di una presa di collegamento M12 e viene fornito con un cavo di indirizzamento di 1,5 m (connettore M12 / connettore a barilotto) e batterie (4 x 1,5 V LR6).

Caratteristiche Principali

- Indirizzamento di tutti i partecipanti di una rete AS-Interface prima della sua costruzione offline.
- Connessione tramite boccia M12.
- Alimentazione con 4 batterie mignon (IEC LR6).
- Fornito con manuale operativo multilingue e cavo di indirizzamento da 1,5 m.

([distrelec.it](https://www.distrelec.it/it/unita-di-indirizzamento-as-siemens-3rk19042ab02/p/12550222?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di uscita: 24/30 VAC.
- Interfaccia: AS-i.
- Display: LCD/Numero binario.
- Temperatura operativa: da 0 a 55 °C.
- Grado di protezione: IP20/IP40/IP50.
- Dimensioni: 195 mm (H) x 84 mm (L) x 35 mm (P).
- Peso netto: 1,246 kg.
- Paese di origine: Germania.

([my.goagilix.com](https://my.goagilix.com/products/sie3rk19042ab02?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS: Conforme.
- Regolamento REACH: Nessuna informazione su SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti) disponibile.
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uu/Catalog/Product/

3RK19042AB02?utm_source=openai))

Contenuto della Confezione

- Dispositivo di indirizzamento AS-Interface V3.0.
- Manuale operativo multilingue.
- Cavo di indirizzamento da 1,5 m (connettore M12 / connettore a barilotto).
- Batterie (4 x 1,5 V LR6).

([distrelec.it](https://www.distrelec.it/it/unita-di-indirizzamento-as-siemens-3rk19042ab02/p/12550222?utm_source=openai))

Codici e Identificativi

- Codice articolo Siemens: 3RK19042AB02.
- EAN: 4011209878198.
- UPC: 040892789034.
- Codice doganale: 85371098.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uu/Catalog/Product/3RK19042AB02?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il dispositivo consente l'indirizzamento di tutti i partecipanti di una rete AS-Interface prima della sua costruzione offline, facilitando la configurazione e la diagnostica dei moduli slave AS-i.