

Descrizione del Prodotto

L'avviatore diretto SIEMENS 3RM10022AA04 è un dispositivo compatto della serie SIRIUS 3RM1, progettato per il comando funzionale di motori trifase. Combina tecnologia ibrida con protezione elettronica da sovraccarico, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La sua struttura modulare e la tecnica di commutazione ibrida permettono un'installazione semplice e una rapida diagnostica tramite indicatori a LED.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RM10022AA04?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione pilota nominale (Us) per DC:**

24 V

- **Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:**

0,37 kW

- **Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:**

0,75 kW

- **Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fasi:**

0,55 kW

- **Corrente d'esercizio nominale (Ie):**

2 A

- **Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:**

0,4 - 2 A

- **Numero di contatti ausiliari:**

1 NO + 1 NC

- **Temperatura ambiente operativa:**

-25°C a 60°C

- **Numero di segnalatori luminosi:**

4

- **Tipo di montaggio:**

Guida DIN

- **Grado di protezione (IP):**

IP20

- **Dimensioni (L x A x P):**

22,5 mm x 100 mm x 141,6 mm

- **Peso netto:**

0,633 lb (circa 0,287 kg)

Caratteristiche Aggiuntive

- **Tipo di tensione per l'azionamento:**

DC

- **Adatto per arresto d'emergenza:**

No

- **Reset esterno possibile:**

Sì

- **Montaggio su guida portante possibile:**

Sì

- **Con fusibile:**

No

- **Protezione da sovraccarico a compensazione termica:**

No

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:**

Dal 01/03/2017

- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**

Sì

- **Informazioni REACH Art. 33:**

Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p

Informazioni Logistiche

- **Codice EAN:**

4011209914759

- **Codice UPC:**

887621167950

- **Codice Merceologico:**

85371098

- **Paese di origine:**

Germania

Note

L'avviatore diretto SIEMENS 3RM10022AA04 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile dei motori trifase, offrendo una soluzione compatta e efficiente per il comando e la protezione dei motori.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RM10022AA04?utm_source=openai))