## Descrizione del Prodotto

L'avviatore diretto SIEMENS 3RM10022AA04 è un dispositivo compatto della serie SIRIUS 3RM1, progettato per il comando funzionale di motori trifase. Combina tecnologia ibrida con protezione elettronica da sovraccarico, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La sua struttura modulare e la tecnica di commutazione ibrida permettono un'installazione semplice e una rapida diagnostica tramite indicatori a LED.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RM10022AA04?utm\_source=openai))

## **Caratteristiche Tecniche**

• Tensione di alimentazione pilota nominale (Us) per DC:

24 V

• Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0,37 kW

• Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

• Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fasi:

0,55 kW

• Corrente d'esercizio nominale (Ie):

2 A

• Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.4 - 2 A

• Numero di contatti ausiliari:

1 NO + 1 NC

• Temperatura ambiente operativa:

```
-25°C a 60°C
```

• Numero di segnalatori luminosi:

4

• Tipo di montaggio:

Guida DIN

• Grado di protezione (IP):

IP20

• Dimensioni (L x A x P):

22,5 mm x 100 mm x 141,6 mm

• Peso netto:

0,633 lb (circa 0,287 kg)

## **Caratteristiche Aggiuntive**

• Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

• Adatto per arresto d'emergenza:

No

• Reset esterno possibile:

Sì

• Montaggio su guida portante possibile:

Sì

• Con fusibile:
No
• Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
No
Certificazioni e Conformità
• Conformità RoHS:
Dal 01/03/2017
• Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):
Sì
• Informazioni REACH Art. 33:
Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p
Informazioni Logistiche
• Codice EAN:
4011209914759
• Codice UPC:
887621167950
• Codice Merceologico:
85371098
• Paese di origine:
Germania

## Note

L'avviatore diretto SIEMENS 3RM10022AA04 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile dei motori trifase, offrendo una soluzione compatta e efficiente per il comando e la protezione dei motori.

 $\label{lem:lindustry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RM10022AA04?utm\_source=openai))} \\$