Descrizione del Prodotto

L'avviatore diretto SIEMENS 3RM10023AA14 è un dispositivo compatto progettato per il comando funzionale di motori trifase. Con una larghezza di soli 22,5 mm, combina più funzioni in un unico involucro, utilizzando una tecnologia ibrida che integra contatti a relè, semiconduttori di potenza e un relè elettronico di sovraccarico. È adatto per il controllo di motori fino a 0,75 kW a 400 V.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-1 10-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tensione di Alimentazione Pilota Nominale: 110-230 V AC/DC ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm_source=openai))
- Corrente d'Esercizio Nominale per AC-3, 400 V: 2 A ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm source=openai))
- Potenza d'Esercizio Nominale per AC-3, 400 V: 0,75 kW ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm source=openai))
- Intervallo di Regolazione dello Sganciatore di Sovraccarico: 0,4 2 A ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-000000000001988355?utm source=openai))
- Numero di Contatti Ausiliari: 1 NO / 1 NC ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm source=openai))
- **Tipo di Montaggio:** Guida DIN ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm source=openai))
- **Grado di Protezione:** IP20 ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm_source=openai))
- **Temperatura di Funzionamento:** da -25°C a +60°C ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm source=openai))

Dimensioni

- Larghezza: 22,5 mm
 - ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm source=openai))
- Altezza: 100 mm ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm source=openai))
- **Profondità:** 141,6 mm ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-110-230-v-morsetti-a-vite-molla-00000000001988355?utm source=openai))

Certificazioni e Conformità

• **Standard:** CCC, CE, CSA, EAC, RCM, UL Listed ([zoro.com](https://www.zoro.com/siemens-nonreversing-compact-magnetic-motor-star ter-no-enclosure-nema-rating-110-to-240v-acdc-3-poles-3rm10023aa14/i/G6183256/?utm source=openai))

Applicazioni

L'avviatore diretto SIEMENS 3RM10023AA14 è ideale per applicazioni industriali che richiedono il controllo efficiente e affidabile di motori trifase di piccola e media potenza. La sua tecnologia ibrida garantisce una lunga durata e un'elevata efficienza energetica. ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-avviatore-diretto-0-4-2-a-ac-1 10-230-v-morsetti-a-vite-molla-000000000001988355?utm source=openai))