

Ecco la scheda tecnica del prodotto SIEMENS 3RM10071AA04:

Descrizione del Prodotto

Avviatore diretto della serie SIRIUS 3RM1, adatto per motori monofase e trifase, con una corrente nominale di 7 A e una potenza fino a 3 kW.

([it.farnell.com](https://it.farnell.com/siemens/3rm10071aa04/motor-starter-controller-1ph-3ph/dp/3529515?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale: 7 A
- Potenza nominale: 3 kW
- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Tensione operativa: 500 V
- Numero di fasi: 1 o 3
- Tipo di montaggio: Guida DIN
- Tipo di collegamento: Morsetti a vite
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente operativa: fino a 50 °C senza limitazioni
- Dimensioni (L x A x P): 22,5 mm x 100 mm x 141,6 mm
- Peso: 0,32 kg

Caratteristiche Principali

- Protezione da sovraccarico integrata
- Adatto per motori monofase e trifase
- Montaggio su guida DIN per una facile installazione
- Connessioni tramite morsetti a vite per una connessione sicura
- Design compatto per risparmiare spazio nel quadro elettrico

Applicazioni

Ideale per l'avviamento diretto di motori in applicazioni industriali, garantendo protezione e affidabilità nel controllo dei motori.

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Piombo (CAS-No. 7439-92-1)

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.