

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RP25252AW30 è un relè temporizzatore elettronico con ritardo all'eccitazione, dotato di un contatto in scambio (SPDT). Offre 7 intervalli di tempo regolabili da 0,05 secondi a 100 ore e supporta tensioni di alimentazione da 12 a 240 V AC/DC a 50/60 Hz. È equipaggiato con un LED di indicazione e utilizza morsetti a molla per il collegamento.

Caratteristiche Tecniche

- Funzione: Ritardo all'eccitazione
- Numero di contatti in scambio: 1
- Intervalli di tempo: 0,05 s - 100 h
- Tensione di alimentazione: 12-240 V AC/DC a 50/60 Hz
- Indicazione: LED
- Tipo di collegamento: Morsetti a molla (Push-In)
- Larghezza: 17,5 mm
- Altezza: 100 mm
- Profondità: 90 mm
- Peso netto: 0,284 lb
- Montaggio: Guida DIN
- Corrente nominale dei contatti: 3A a 250 V AC
- Materiale dei contatti: AgSnO₂
- Frequenza di commutazione massima: 5.000 operazioni/ora
- Affidabilità dei contatti: Un errore ogni 100 milioni di operazioni (17 V, 5 mA)
- Conformità RoHS: Sì, dal 12/09/2014
- Obbligo di ritiro WEEE: Sì
- Paese di origine: Germania

Applicazioni

Il relè temporizzatore SIEMENS 3RP25252AW30 è ideale per applicazioni in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione, come l'avviamento in cascata di motori. Grazie alla sua versatilità e alle numerose funzioni, è adatto per un'ampia gamma di utilizzi industriali.

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS dal 12/09/2014

- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE)
- Informativa REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.