

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RP25741NW30 è un relè temporizzato elettronico con funzione stella-triangolo, progettato per l'avviamento controllato di motori in configurazione stella-triangolo. Dispone di un contatto normalmente aperto (NO) ritardato e un contatto NO istantaneo, con un intervallo di tempo regolabile da 1 a 20 secondi. Supporta tensioni di comando da 12 a 240 V AC/DC a 50/60 Hz e utilizza morsetti a vite per il collegamento.

Caratteristiche Principali

- Funzione: Relè temporizzato con funzione stella-triangolo
- Contatti: 1 NO ritardato, 1 NO istantaneo
- Intervallo di tempo: 1...20 s
- Tensione di comando: 12...240 V AC/DC a 50/60 Hz
- Tipo di collegamento: Morsetti a vite
- Montaggio: Guida DIN
- Dimensioni: Larghezza 22,5 mm, Altezza 100 mm, Profondità 90 mm
- Grado di protezione: IP20

Specifiche Tecniche

- Numero di uscite ritardate con contatto NO: 1
- Numero di uscite non ritardate con contatto NO: 1
- Adatto al montaggio su guida DIN: Sì
- Completo di zoccolo: Sì
- Funzione stella-triangolo: Sì
- Funzione ritardo all'eccitazione: No
- Funzione ritardo alla diseccitazione: No
- Funzione passante all'eccitazione: No
- Funzione passante alla diseccitazione: No
- Funzione generatore di impulsi: No
- Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso: No
- Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso: No
- Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile: No
- Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile: No
- Controllo remoto possibile: No
- Adatto solo per controllo remoto: No
- Uscite con commutazione ritardata/non ritardata: No
- Con uscita a semiconduttore: No

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209943858
- UPC: 887621915193
- Codice prodotto: 3RP25741NW30
- Produttore: Siemens
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 12/09/2014
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Note

Il relè temporizzato SIEMENS 3RP25741NW30 è parte della serie SIRIUS 3RP25, progettata per offrire soluzioni compatte e versatili per l'automazione industriale. Grazie al suo ampio intervallo di tensione e alle certificazioni internazionali, è adatto per applicazioni globali. Il design innovativo include morsetti di collegamento rimovibili e sportelli di copertura con diciture chiare, facilitando l'installazione e la manutenzione.