

## **Descrizione del Prodotto**

Accoppiatore di uscita con relè inseribile, 1 contatto di scambio (SPDT), morsetto a vite, tensione di comando 115 V AC/DC, larghezza custodia 6,2 mm, corrente termica 6 A.

## **Caratteristiche Principali**

- Tensione di comando: 115 V AC/DC
- Tipo di contatto: 1 contatto di scambio (SPDT)
- Corrente nominale del contatto: 3 A
- Tensione di commutazione massima: 250 V AC
- Potenza di commutazione massima: 750 VA
- Tipo di bobina: Non autoritenuta
- Indicatore luminoso: Presente
- Tipo di montaggio: Guida DIN
- Tipo di connessione: Morsetto a vite
- Materiale dei contatti: Ossido di argento-stagno (AgSnO)
- Tempo di funzionamento: 8 ms
- Tempo di rilascio: 17 ms
- Temperatura di funzionamento: da -25°C a 60°C
- Approvazioni: CCC, CSA, EAC, UL

## **Dimensioni e Peso**

- Larghezza: 6,2 mm
- Altezza: 93 mm

- Profondità: 76 mm

- Peso netto: 0,035 kg

### **Informazioni Aggiuntive**

- Codice articolo: 3RQ31181AE00

- EAN: 4047621000374

- Codice doganale: 85364900

- Paese di origine: Tunisia

- Conformità RoHS: Sì, dal 25/03/2015

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

### **Note**

Questo prodotto è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 1° luglio 2025. Il successore consigliato è il modello 3RQ4118-1AE00.