Il prodotto SIEMENS 3RT10231AF00 è un contattore di potenza progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Si tratta di un dispositivo a 3 poli, con una corrente nominale di 9 A in categoria AC-3 e una potenza nominale di 4 kW a 400 V. La tensione di comando è di 110 V AC a 50 Hz. Questo modello appartiene alla grandezza costruttiva S0 e utilizza morsetti a vite per il collegamento.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/3RT10231AF00?utm source=openai))

Stato del Prodotto

Il contattore 3RT10231AF00 è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 30 settembre 2021. Il successore consigliato per questo modello è il SIRIUS 3RT2023-1AF00. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/3RT10231AF00?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale (AC-3): 9 A
- Potenza nominale (AC-3): 4 kW a 400 V
- Tensione di comando: 110 V AC, 50 Hz
- Numero di poli: 3
- Grandezza costruttiva: S0
- Tipo di collegamento: Morsetti a vite
- Tensione di isolamento nominale: 690 V
- Tensione di tenuta a impulso: 6 kV
- Grado di protezione: IP20 (lato frontale), IP00 (morsetti di collegamento)
- Peso netto: 0,336 kg
- Dimensioni dell'imballo: 49 x 86 x 95 mm
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 1 luglio 2006
- Obbligo di ritiro WEEE: Sì
- Codice EAN: 4011209446779
- Codice doganale: 85364900
- Codice gruppo prodotti: 3704
- Codice gruppo: R711
- Classificazione eCl@ss: 27-37-10-03
- Classificazione ETIM: EC000066
- Classificazione UNSPSC: 39-12-15-29

Note

Per ulteriori informazioni o assistenza, si consiglia di contattare l'ufficio Siemens locale. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/3RT10231AF00?utm_source=openai))