

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT10241BB40 è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 30 settembre 2021. Il modello successore consigliato è il SIRIUS 3RT2024-1BB40.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RT1024-1BB40?utm_source=openai))

Di seguito, la scheda tecnica del modello successore:

Descrizione del Prodotto

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2024-1BB40, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 poli, grandezza costruttiva S0, tensione di comando DC 24 V, morsetti a vite.

Caratteristiche Principali

- Tipo di tensione per l'azionamento: DC
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V: 5,5 kW
- Tensione nominale di comando U_s DC: 24 V
- Corrente nominale di esercizio I_e in AC-1, 400 V: 40 A
- Adatto per montaggio modulare: Sì

Specifiche Tecniche

- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite
- Potenza di esercizio nominale NEMA: 5,52 kW
- Numero di contatti principali NO: 3
- Numero di contatti ausiliari NO: 1
- Numero di contatti principali NC: 0
- Corrente nominale di esercizio I_e in AC-3, 400 V: 12 A
- Numero di contatti ausiliari NC: 1
- Corrente nominale di esercizio I_e in AC-4, 400 V: 12,5 A

Dimensioni e Peso

- Peso netto: 0,573 kg
- Dimensioni dell'imballo: 50,00 x 89,00 x 105,00 mm

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.2006

- Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso: Sì

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito Siemens.

([\[mall.industry.siemens.com\]](https://mall.industry.siemens.com))(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RT1024-1BB40?utm_source=openai)