

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1024-1BB44 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Supporta una corrente nominale di 12 A in AC-3 e una potenza fino a 5,5 kW a 400 V. È un dispositivo a 3 poli con 2 contatti ausiliari normalmente aperti (NO) e 2 normalmente chiusi (NC). La tensione di comando è di 24 V DC, e il contattore appartiene alla grandezza costruttiva S0 con morsetti a vite.

Specifiche Tecniche

Corrente Nominale (AC-3): 12 A

Potenza Nominale a 400 V (AC-3): 5,5 kW

Tensione di Comando: 24 V DC

Numero di Poli: 3

Contatti Ausiliari: 2 NO + 2 NC

Grandezza Costruttiva: S0

Tipo di Connessione: Morsetti a vite

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto 3RT1024-1BB44 è stato dismesso e non è più disponibile. Il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RT2024-1BB44. Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale.

Dimensioni e Peso

Dimensioni dell'Imballaggio (L x P x A): 49,00 x 86,00 x 149,00 mm

Peso Netto: 0,637 kg

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS dal 01.07.2006. Inoltre, è soggetto all'obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE).

Codici e Identificativi

Codice Articolo (Market Facing Number): 3RT1024-1BB44

EAN: 4011209302822

UPC: 040892554274

Codice Merce: 85364900

Paese di Origine: Germania

Note

Il contattore 3RT1024-1BB44 è stato ritirato dal mercato e sostituito dal modello SIRIUS 3RT2024-1BB44. Per assistenza o ulteriori informazioni, si consiglia di contattare l'ufficio Siemens locale.