## **Descrizione del Prodotto**

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1025-1BB44 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Supporta una corrente nominale di esercizio AC-3 fino a 17 A e una potenza nominale di 7,5 kW a 400 V. È dotato di una bobina con tensione di comando DC a 24 V e dispone di 3 poli principali, 2 contatti ausiliari normalmente aperti (NO) e 2 contatti ausiliari normalmente chiusi (NC). La connessione al circuito principale avviene tramite morsetti a vite. Questo modello appartiene alla taglia S0.

## **Specifiche Tecniche**

Corrente nominale di esercizio (AC-3): 17 A

Potenza nominale di esercizio (AC-3) a 400 V: 7,5 kW

Tensione nominale di comando (DC): 24 V

Numero di poli principali: 3

Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC

Tipo di connessione al circuito principale: Morsetti a vite

Taglia: S0

## Informazioni Aggiuntive

Si prega di notare che il modello 3RT1025-1BB44 è stato dichiarato fuori produzione. Il prodotto successore consigliato è il SIEMENS 3RT2025-1BB44. Per ulteriori dettagli e assistenza, si consiglia di contattare l'ufficio Siemens locale.