

Il contattore di potenza Siemens 3RT1035-1BB44 è stato dismesso dal 30 settembre 2022. Il modello successore consigliato è il SIRIUS 3RT2028-1BB44.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RT10351BB44?utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

Contattore di potenza, AC-3 40 A, 18,5 kW / 400 V, 24 V DC, 2 NO + 2 NC, 3 poli, grandezza S2, morsetti a vite.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale: 40 A
- Potenza nominale: 18,5 kW a 400 V
- Tensione bobina: 24 V DC
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Numero di poli: 3
- Tipo di montaggio: Guida DIN, montaggio a vite
- Dimensioni: 112 mm (altezza) x 55 mm (larghezza) x 179 mm (profondità)
- Peso: 1,489 kg
- Grado di protezione: IP20/IP00
- Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C
- Durata operativa: 10.000.000 di cicli

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 30 settembre 2022. Il modello successore consigliato è il SIRIUS 3RT2028-1BB44.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RT10351BB44?utm_source=openai))