

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1036-1AP04 è stato dismesso e sostituito dal modello SIRIUS 3RT2036-1AP04.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RT10361AP04?utm\_source=openai))

## **Descrizione del Prodotto**

Contattore di potenza, AC-3 50 A, 22 kW / 400 V, 230 V AC, 50 Hz, 2 NO + 2 NC, 3 poli, grandezza costruttiva S2, morsetto a vite.

## **Caratteristiche Principali**

Il contattore 3RT1036-1AP04 è progettato per il comando di motori, offrendo alta affidabilità di contatto e una forma costruttiva compatta. È combinabile con altri componenti del sistema SIRIUS e dispone di blocchetti di contatti ausiliari integrati per semplificare il montaggio. Il dispositivo è tropicalizzato e conforme agli standard internazionali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RT10361AP04?utm\_source=openai))

## **Specifiche Tecniche**

- Corrente nominale: 50 A
- Potenza nominale: 22 kW a 400 V
- Tensione di comando: 230 V AC, 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Numero di poli: 3
- Grandezza costruttiva: S2
- Tipo di connessione: morsetto a vite

## **Dimensioni e Peso**

- Peso netto: 0,935 kg
- Dimensioni dell'imballo: 62,50 x 118,00 x 190,00 mm

## **Conformità e Certificazioni**

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e dispone di omologazioni internazionali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RT10361AP04?utm\_source=openai))

## **Note**

Il contattore 3RT1036-1AP04 è stato dismesso. Il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RT2036-1AP04.

([mall.industry.siemens.com]([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RT10361AP04?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RT10361AP04?utm_source=openai)))