

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT10546AF36 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS 3RT, offre elevate prestazioni in una struttura compatta e affidabile.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente nominale di esercizio (AC-3, 400 V):**** 115 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V):**** 55 kW
- ****Tensione di comando:**** 110-127 V AC/DC (50-60 Hz)
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Contatti ausiliari:**** 2 NO + 2 NC
- ****Tipo di azionamento:**** Convenzionale
- ****Connessione circuito principale:**** Terminali per sbarre
- ****Connessione circuito di comando e ausiliario:**** Morsetti a vite

Specifiche Tecniche

- ****Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V):**** 160 A
- ****Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V):**** 97 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-4, 400 V):**** 55 kW
- ****Tensione di commutazione massima:**** 690 V AC
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:**** AC/DC
- ****Tipo di montaggio:**** Montaggio su telaio
- ****Dimensioni (L x P x A):**** 120 mm x 170 mm x 172 mm
- ****Peso netto:**** 3,28 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 01/05/2012
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Informazioni REACH Art. 33:**** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209507111
- ****Codice prodotto Siemens:**** 3RT10546AF36
- ****Paese di origine:**** Germania
- ****Dimensioni dell'imballaggio:**** 190 mm x 129 mm x 181 mm
- ****Peso lordo dell'imballaggio:**** 3,302 kg

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.