#### **Descrizione del Prodotto**

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1055-6AP36 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta, garantendo un'elevata affidabilità di contatto. È combinabile con altri componenti del sistema modulare SIRIUS, permettendo configurazioni flessibili e personalizzate.

# **Caratteristiche Principali**

- \*\*Corrente nominale di esercizio (AC-3):\*\* 150 A
- \*\*Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V):\*\* 75 kW
- \*\*Tensione di comando (AC/DC):\*\* 220...240 V
- \*\*Numero di poli:\*\* 3
- \*\*Contatti ausiliari:\*\* 2 NO + 2 NC
- \*\*Tipo di azionamento:\*\* Convenzionale
- \*\*Collegamento circuito principale:\*\* Sbarra
- \*\*Collegamento circuito di comando e ausiliario:\*\* Morsetti a vite

# **Specifiche Tecniche**

- \*\*Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V):\*\* 185 A
- \*\*Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V):\*\* 132 A
- \*\*Potenza nominale di esercizio (AC-4, 400 V):\*\* 75 kW
- \*\*Tensione nominale di comando (AC 50/60 Hz):\*\* 220...240 V
- \*\*Tensione nominale di comando (DC):\*\* 220...240 V
- \*\*Tipo di tensione per l'azionamento:\*\* AC/DC
- \*\*Adatto per montaggio modulare:\*\* Sì

- \*\*Tipo di connessione al circuito di corrente principale:\*\* Terminali per sbarra
- \*\*Numero di contatti principali NO:\*\* 3
- \*\*Numero di contatti ausiliari NO:\*\* 2
- \*\*Numero di contatti ausiliari NC:\*\* 2

#### Dimensioni e Peso

- \*\*Altezza:\*\* 172 mm
- \*\*Larghezza:\*\* 120 mm
- \*\*Profondità:\*\* 170 mm
- \*\*Peso netto:\*\* 3,360 kg

### Certificazioni e Conformità

- \*\*Conformità RoHS:\*\* Conforme alla direttiva RoHS dal 01.05.2012
- \*\*Paese di origine:\*\* Germania

# **Informazioni Aggiuntive**

- \*\*EAN:\*\* 4011209507333
- \*\*UPC:\*\* 754554771670
- \*\*Codice doganale:\*\* 85364900
- \*\*Gruppo prodotti:\*\* 3706
- \*\*Product Lifecycle (PLM):\*\* PM300: Active Product

### **Note**

Il contattore SIEMENS 3RT1055-6AP36 è parte integrante del sistema modulare SIRIUS, offrendo soluzioni efficienti e affidabili per il comando di motori in applicazioni industriali. È progettato per garantire un'elevata durata operativa e facilità di integrazione con altri

componenti del sistema.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3 RT10556AP36?utm\_source=openai))