

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1055-6AP36 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta, garantendo un'elevata affidabilità di contatto. È combinabile con altri componenti del sistema modulare SIRIUS, permettendo configurazioni flessibili e personalizzate.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente nominale di esercizio (AC-3):**** 150 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V):**** 75 kW
- ****Tensione di comando (AC/DC):**** 220...240 V
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Contatti ausiliari:**** 2 NO + 2 NC
- ****Tipo di azionamento:**** Convenzionale
- ****Collegamento circuito principale:**** Sbarra
- ****Collegamento circuito di comando e ausiliario:**** Morsetti a vite

Specifiche Tecniche

- ****Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V):**** 185 A
- ****Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V):**** 132 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-4, 400 V):**** 75 kW
- ****Tensione nominale di comando (AC 50/60 Hz):**** 220...240 V
- ****Tensione nominale di comando (DC):**** 220...240 V
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:**** AC/DC
- ****Adatto per montaggio modulare:**** Sì

- ****Tipo di connessione al circuito di corrente principale:**** Terminali per sbarra
- ****Numero di contatti principali NO:**** 3
- ****Numero di contatti ausiliari NO:**** 2
- ****Numero di contatti ausiliari NC:**** 2

Dimensioni e Peso

- ****Altezza:**** 172 mm
- ****Larghezza:**** 120 mm
- ****Profondità:**** 170 mm
- ****Peso netto:**** 3,360 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.05.2012
- ****Paese di origine:**** Germania

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209507333
- ****UPC:**** 754554771670
- ****Codice doganale:**** 85364900
- ****Gruppo prodotti:**** 3706
- ****Product Lifecycle (PLM):**** PM300: Active Product

Note

Il contattore SIEMENS 3RT1055-6AP36 è parte integrante del sistema modulare SIRIUS, offrendo soluzioni efficienti e affidabili per il comando di motori in applicazioni industriali. È progettato per garantire un'elevata durata operativa e facilità di integrazione con altri

componenti del sistema.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RT10556AP36?utm_source=openai))