

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1056-6AF36 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS, offre elevate prestazioni in una struttura compatta e affidabile.

Caratteristiche Principali

- **Corrente nominale AC-3:** 185 A
- **Potenza nominale AC-3 (400 V):** 90 kW
- **Tensione di comando:** 110...127 V AC/DC
- **Numero di poli:** 3
- **Contatti ausiliari:** 2 NO + 2 NC
- **Tipo di azionamento:** Convenzionale
- **Collegamento circuito principale:** Sbarra
- **Collegamento circuito di comando e ausiliario:** Morsetti a vite

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale AC-1 (400 V):** 215 A
- **Corrente nominale AC-4 (400 V):** 160 A
- **Potenza nominale AC-4 (400 V):** 90 kW
- **Tensione di isolamento:** 1.000 V
- **Tensione di tenuta a impulso:** 8 kV
- **Tipo di montaggio:** Montaggio su telaio
- **Dimensioni (L x P x A):** 120 mm x 170 mm x 172 mm
- **Peso netto:** 3,371 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Sì, conforme dal 01.05.2012
- ****Conformità REACH:**** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p. Non presenta rischi se utilizzato come previsto.

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209507517
- ****Codice doganale:**** 85364900
- ****Paese di origine:**** Germania

Applicazioni

Il contattore SIEMENS 3RT1056-6AF36 è ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti gravosi.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.