

Descrizione del Prodotto

Il contattore sottovuoto SIEMENS 3RT12766AP36 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartenente alla famiglia SIRIUS 3RT12, offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta e garantisce un'elevata affidabilità di contatto. È particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi e può essere combinato con altri componenti nella partenza. Il contattore è tropicalizzato, ha omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed è IE3/IE4 ready.

Specifiche Tecniche

- ****Corrente di impiego AC-3 (400 V):**** 500 A
- ****Potenza nominale AC-3 (400 V):**** 250 kW
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Tensione di comando (Uc):**** 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC
- ****Contatti ausiliari:**** 2 NO + 2 NC
- ****Tipo di connessione circuito principale:**** Sbarra
- ****Tipo di connessione circuito di comando e ausiliario:**** Morsetti a vite
- ****Peso netto:**** 10,628 kg
- ****Dimensioni di imballaggio (L x P x A):**** 289 mm x 233 mm x 272 mm

Caratteristiche Aggiuntive

- ****Tensione di isolamento del circuito principale:**** 1000 V
- ****Tensione di tenuta a impulso del circuito principale:**** 8 kV
- ****Resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare (AC/DC):**** 8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
- ****Resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale (AC/DC):**** 13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms

Conformità e Certificazioni

- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 01/05/2012
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****REACH Art. 33:**** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Informazioni Logistiche

- ****Codice EAN:**** 4011209509535
- ****Codice UPC:**** 754554773278

- **Codice merceologico:** 85364900
- **Paese di origine:** Germania

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.