

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20151AB02 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente nominale di esercizio (AC-3, 400 V):**** 7 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V):**** 3 kW
- ****Tensione di comando:**** 24 V AC, 50/60 Hz
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Contatti ausiliari:**** 1 NC
- ****Tipo di connessione:**** Morsetti a vite
- ****Grandezza costruttiva:**** S00

Specifiche Tecniche

- ****Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V):**** 18 A
- ****Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V):**** 6,5 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-4, 400 V):**** 3 kW
- ****Tensione nominale di comando (AC 50 Hz):**** 24 V
- ****Tensione nominale di comando (AC 60 Hz):**** 24 V
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:**** AC
- ****Adatto per montaggio modulare:**** Sì
- ****Potenza di esercizio nominale NEMA:**** 2,21 kW
- ****Numero di contatti principali NO:**** 3

- ****Numero di contatti principali NC:** 0**
- ****Numero di contatti ausiliari NO:** 0**
- ****Numero di contatti ausiliari NC:** 1**

Dimensioni e Peso

- ****Altezza:** 58 mm**
- ****Larghezza:** 45 mm**
- ****Profondità:** 73 mm**
- ****Peso netto:** 0,228 kg**

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:** 4011209827257**
- ****UPC:** 662643908725**
- ****Codice doganale:** 85364190**
- ****Paese di origine:** Germania**
- ****Conformità RoHS:** Conforme dal 01.10.2009**

Applicazioni

Il contattore 3RT20151AB02 è ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. È parte integrante del sistema componibile SIRIUS, che offre soluzioni modulari per il controllo dei motori.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.