

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20151AF02 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Fa parte del sistema modulare SIRIUS, offrendo alta affidabilità e facilità di integrazione con altri componenti.

Caratteristiche Principali

- Tensione nominale di comando: 110 V AC a 50/60 Hz
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Potenza di esercizio nominale in AC-3 (400 V): 3 kW
- Corrente nominale di esercizio in AC-1 (400 V): 18 A
- Corrente nominale di esercizio in AC-3 (400 V): 7 A
- Corrente nominale di esercizio in AC-4 (400 V): 6,5 A
- Numero di contatti principali: 3 NO
- Numero di contatti ausiliari: 1 NC
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite
- Adatto per montaggio modulare: Sì
- Grandezza costruttiva: S00
- Potenza di esercizio nominale NEMA: 2,21 kW
- Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 50 Hz: 110 V
- Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 60 Hz: 110 V
- Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC

Dimensioni e Peso

- Altezza: 58 mm
- Larghezza: 45 mm
- Profondità: 73 mm
- Peso netto: 0,498 libbre

Condizioni Ambientali

- Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C

Certificazioni e Conformità

- Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Sì, dal 01/10/2009
- RAEE (2012/19/UE) Obbligo di ritiro: Sì
- REACH Art. 33 Obbligo di informazione secondo l'attuale elenco dei candidati: Non disponibile

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: 3RT20151AF02
- EAN: 4011209827271
- UPC: 662643908763
- Codice delle merci: 85364900
- Paese di origine: Germania

Note Aggiuntive

Il contattore SIEMENS 3RT20151AF02 è parte integrante del sistema componibile SIRIUS, caratterizzato da prodotti perfettamente coordinati tra loro. Offre elevate prestazioni in una forma compatta e garantisce un'elevata affidabilità di contatto. È combinabile in vari modi con altri componenti e molte combinazioni sono già testate in fabbrica. I contattori 3RT2 sono tropicalizzati, omologati a livello mondiale (ad esempio, IEC e UL/CSA) e pronti per IE3/IE4. Sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da

manutenzione e resistente alle vibrazioni. Tutti gli accessori, come i blocchetti di contatti ausiliari e gli sganciatori ausiliari, sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. I moduli di collegamento disponibili, i moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente l'onere di cablaggio. I contattori di potenza 3RT2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT1 (fino a 55 kW).

Documentazione

- Scheda tecnica prodotto: [\[Link alla scheda tecnica\]](#)
- Manuale tecnico: [\[Link al manuale tecnico\]](#)
- Immagine 3D: [\[Link all'immagine 3D\]](#)
- FAQ: [\[Link alle FAQ\]](#)
- Esempio di applicazione: [\[Link all'esempio di applicazione\]](#)

Disponibilità e Prezzo

Il contattore SIEMENS 3RT20151AF02 è disponibile presso vari rivenditori. Ad esempio, su Leroy Merlin è venduto a 30,73 € con consegna a partire da 1 giorno lavorativo. Si consiglia di verificare la disponibilità e il prezzo aggiornato presso il rivenditore di fiducia.