

## **Descrizione del Prodotto**

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2015-2BB42 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Fa parte della serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta, garantendo affidabilità e facilità di installazione.

## **Caratteristiche Principali**

- **\*\*Tipo di tensione per l'azionamento:\*\* DC**
- **\*\*Tensione nominale di comando Us DC:\*\* 24 V**
- **\*\*Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:\*\* 7 A**
- **\*\*Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:\*\* 3 kW**
- **\*\*Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:\*\* 18 A**
- **\*\*Numero di contatti principali NO:\*\* 3**
- **\*\*Numero di contatti ausiliari NC:\*\* 1**
- **\*\*Tipo di connessione al circuito di corrente principale:\*\* Morsetti a molla**
- **\*\*Grandezza costruttiva:\*\* S00**

## **Dimensioni e Peso**

- **\*\*Altezza:\*\* 70 mm**
- **\*\*Larghezza:\*\* 45 mm**
- **\*\*Profondità:\*\* 73 mm**
- **\*\*Peso netto:\*\* 0,312 kg**

## **Certificazioni e Conformità**

- **\*\*Conformità RoHS:\*\* Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.09**
- **\*\*Codice doganale:\*\* 85364190**

- **Paese d'origine:** Germania

## **Informazioni Aggiuntive**

- **EAN:** 4011209827400

- **UPC:** 662643909388

- **Codice prodotto Siemens:** 3RT2015-2BB42

- **Serie di prodotti:** SIRIUS 3RT2

## **Applicazioni**

Il contattore 3RT2015-2BB42 è ideale per il comando di motori trifase fino a 3 kW a 400 V in applicazioni industriali, garantendo un'elevata affidabilità e una lunga durata operativa.

## **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.