

Descrizione del Prodotto

Il contattore Siemens 3RT20152CP043MA0 è un dispositivo elettromeccanico progettato per il controllo di motori e altri carichi elettrici. Appartenente alla serie SIRIUS, offre affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- **Tensione di alimentazione bobina:** 230 V AC, 50/60 Hz
- **Corrente nominale (AC-3):** 7 A
- **Potenza nominale (AC-3, 400 V):** 3 kW
- **Numero di poli:** 3
- **Contatti ausiliari:** 2 NO + 2 NC
- **Tipo di montaggio:** Guida DIN
- **Tipo di terminali:** Morsetti a molla
- **Dimensioni:** 45 mm (larghezza) x 70 mm (altezza) x 121 mm (profondità)
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +60°C
- **Grado di protezione:** IP20

Applicazioni

Il contattore 3RT20152CP043MA0 è ideale per il controllo di motori trifase fino a 3 kW a 400 V, nonché per altre applicazioni che richiedono l'interruzione e il collegamento di circuiti elettrici in ambienti industriali.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative internazionali e dispone delle seguenti certificazioni: CE, UL, CSA, CCC, EAC.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.