Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza Siemens 3RT2016-1AB01 è progettato per applicazioni AC-3 fino a 9 A e 4 kW a 400 V. È un dispositivo a 3 poli con una bobina di comando a 24 V AC, 50/60 Hz, e include un contatto ausiliario 1 NO. La connessione avviene tramite morsetti a vite e la grandezza costruttiva è S00.

Specifiche Tecniche

Corrente nominale (AC-3): 9 A

Potenza nominale (AC-3/400 V): 4 kW

Tensione di comando: 24 V AC, 50/60 Hz

Numero di poli: 3

Contatti ausiliari: 1 NO

Tipo di connessione: Morsetti a vite

Dimensioni (L x P x A): 45 mm x 73 mm x 58 mm

Grado di protezione: IP20

Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C

Durata meccanica: 30.000.000 di cicli

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS dal 01.10.2009 e rispetta le normative REACH. Inoltre, possiede le seguenti certificazioni: CE, CSA, IEC, UL.

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4011209783898

UPC: 662643907582

Codice doganale: 85364190

Paese di origine: Germania

Dimensioni dell'imballo: $50,00 \times 61,50 \times 77,50 \text{ mm}$

Peso netto: 0,229 kg

Applicazioni Tipiche

Il contattore Siemens 3RT2016-1AB01 è ideale per il comando di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e durata nel tempo.