

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20161BB44 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta, garantendo affidabilità e flessibilità d'uso.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale di esercizio (AC-3, 400 V):** 9 A
- **Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V):** 4 kW
- **Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V):** 22 A
- **Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V):** 8,5 A
- **Tensione nominale di comando (DC):** 24 V
- **Numero di poli:** 3
- **Contatti ausiliari:** 2 NO + 2 NC
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite
- **Dimensione costruttiva:** S00
- **Blocco di contatti ausiliari:** Rimovibile

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 3RT20161BB44
- **EAN:** 4011209896949
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01/10/2009
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A):** 50,00 x 61,50 x 120,50 mm
- **Peso netto:** 0,338 kg

Applicazioni

Il contattore 3RT20161BB44 è ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, offrendo una soluzione affidabile e compatta per il controllo dei carichi elettrici.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

documentazione ufficiale fornita da Siemens.