

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2016-1FB42 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale: 9 A
- Potenza nominale: 4 kW a 400 V in AC-3
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: 24 V DC con diodo integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Dimensioni: Grandezza costruttiva S00
- Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C
- Grado di protezione: IP20
- Durata meccanica: 30.000.000 di cicli operativi
- Montaggio: Guida DIN, montaggio a scatto o a vite
- Dimensioni: 58 mm (altezza) x 45 mm (larghezza) x 73 mm (profondità)
- Peso netto: 0,293 kg
- Conformità: RoHS, REACH
- Paese di origine: Germania
- EAN: 4011209843608
- UPC: 662643907926
- Codice prodotto: 3RT2016-1FB42
- Codice Metel: SIE3RT20161FB42
- Codice commodity: 85364190
- Classificazioni: eClass 12: 27-37-10-03, ETIM 7: EC000066
- Certificazioni: UL, CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Accessori: Compatibile con blocchetti di contatti ausiliari, sganciatori ausiliari e moduli funzionali
- Note: Adatto per montaggio modulare, connessione frontale per semplificare il cablaggio

Applicazioni

Il contattore SIEMENS 3RT2016-1FB42 è ideale per il comando di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.