

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza Siemens 3RT20171AB02 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Fa parte della serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta, garantendo un'affidabilità di contatto superiore. È combinabile con altri componenti del sistema modulare SIRIUS, permettendo configurazioni flessibili e testate in fabbrica.

Caratteristiche Tecniche

Corrente nominale di esercizio (Ie): 12 A in AC-3, 400 V

Potenza nominale di esercizio: 5,5 kW a 400 V in AC-3

Corrente nominale di esercizio in AC-1: 22 A a 400 V

Corrente nominale di esercizio in AC-4: 8,5 A a 400 V

Tensione di comando: 24 V AC, 50/60 Hz

Numero di poli: 3

Contatti ausiliari: 1 NC

Tipo di connessione: Morsetti a vite

Dimensione costruttiva: S00

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A): 50,00 x 61,50 x 77,50 mm

Peso netto: 0,233 kg

Certificazioni e Conformità

Il contattore è conforme alle normative internazionali, tra cui IEC e UL/CSA, ed è adatto per l'uso con motori IE3/IE4. Inoltre, è conforme alla direttiva RoHS dal 1° ottobre 2009.

Applicazioni

Il contattore Siemens 3RT20171AB02 è ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, offrendo una soluzione affidabile e compatta per il controllo dei carichi elettrici.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.