

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2017-1BB41 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS 3RT2, offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta e affidabile.

Caratteristiche Tecniche

- ****Corrente nominale (AC-3):**** 12 A
- ****Potenza nominale (AC-3):**** 5,5 kW a 400 V
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Tensione di alimentazione della bobina:**** 24 V DC
- ****Contatti ausiliari:**** 1 NO
- ****Tipo di connessione:**** Morsetti a vite
- ****Grandezza costruttiva:**** S00
- ****Tensione di isolamento:**** 690 V
- ****Resistenza alla tensione di impulso:**** 6 kV
- ****Frequenza di manovra a vuoto con AC:**** 10.000 operazioni/ora
- ****Durata di vita meccanica:**** 30.000.000 cicli di manovra
- ****Temperatura operativa:**** da -25°C a +60°C
- ****Grado di protezione (lato frontale):**** IP20

Dimensioni e Peso

- ****Altezza:**** 58 mm
- ****Larghezza:**** 45 mm
- ****Profondità:**** 73 mm
- ****Peso netto:**** 0,294 kg

Montaggio

Il contattore può essere montato su guida DIN o a pannello, offrendo flessibilità nelle installazioni industriali.

Conformità e Certificazioni

- ****Conformità RoHS:**** Sì, conforme dal 01.10.2009
- ****Paese di origine:**** Germania

Applicazioni

Ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o il distributore autorizzato.