

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20171BB42 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta, garantendo affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi esistenti.

Caratteristiche Principali

- **Corrente nominale di esercizio (AC-3, 400 V):** 12 A
- **Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V):** 5,5 kW
- **Numero di poli:** 3
- **Tensione nominale della bobina:** 24 V DC
- **Contatti ausiliari:** 1 NC
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite
- **Grandezza costruttiva:** S00

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V):** 22 A
- **Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V):** 8,5 A
- **Tensione di comando DC:** 24 V
- **Tipo di montaggio:** Guida DIN, montaggio su pannello
- **Dimensioni (L x H x P):** 45 x 58 x 73 mm
- **Peso netto:** 0,29 kg
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +60°C

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Sì, conforme dal 01/10/2009
- ****Conformità REACH:**** Nessuna informazione su SVHC attualmente disponibile
- ****Paese di origine:**** Germania

Applicazioni

Il contattore SIEMENS 3RT20171BB42 è ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, offrendo una soluzione affidabile e compatta per il controllo di carichi fino a 5,5 kW a 400 V.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.